

DL 2108TAL-CP



Alimentatore trifase

Alimentatore per collegamento trifase con interruttore di rete a 4 poli.
Lampada spia per ogni fase.
Uscita a 5 terminali di sicurezza da laboratorio: L1, L2, L3, N e P.

Interruttore per la connessione a qualsiasi fonte di energia rinnovabile; consente di collegare la rete elettrica alla fonte selezionata, consentendo l'immissione di energia nella rete quando la fonte sta generando energia.
Protocollo di comunicazione Modbus RS485.

Three phase supply unit

Power supply unit for three-phase connection with 4-pole cam mains switch.
Three-phase indicator lamps.
Output through 5 safety terminals: L1, L2, L3, N and PE.

Switch for connecting to any renewable energy sources; it allows the electrical grid to be connected to the selected source, enabling the injection of energy into the grid when the source is generating power.
Modbus RS485 Protocol Communication.

Módulo de alimentación trifásica

Módulo de alimentación para conexiones trifásicas con interruptor de red de 4 polos.
Lámpara indicadora para cada fase.
Salida de 5 terminales del laboratorio: L1, L2, L3, N y PE.

Interruptor para conexión a cualquier fuente de energía renovable; permite conectar la red eléctrica a la fuente seleccionada, posibilitando la inyección de energía a la red cuando la fuente está generando energía.
Protocolo de comunicación Modbus RS485.

Module d'alimentation triphasée

Module d'alimentation pour connexion triphasée avec interrupteur de réseau à 4 pôles.
Témoin lumineux pour chaque phase.
Sortie à 5 terminaux: L1, L2, L3, N et PE.
Interrupteur de connexion à n'importe quelle source d'énergie renouvelable ; il permet de connecter le réseau électrique à la source sélectionnée, permettant l'injection d'énergie dans le réseau lorsque la source produit de l'électricité.
Protocole de communication Modbus RS485.