

DL 2101T50



Alimentatore per videocamera/monitor

Modulo per l'alimentazione della videocamera, del pulsante esterno e del monitor interno.

Potenza di uscita: 38 VA. Uscita senza timer: 12 Vca, 2 A; 6 Vcc, 1 A

Uscita con timer: 18 Vcc, 0.85 A; 16 Vcc, 0.23 A

Timer: 45 ÷ 180 sec.

Alimentazione di rete.

Video Camera-Monitor Power Supply

For power supplying the video camera, the outdoor pushbutton and the indoor monitor.

Output power: 38 VA. Output without timer: 12 Vac, 2 A; 6 Vdc, 1 A

Output with timer: 18 Vdc, 0.85 A; 16 Vdc, 0.23 A

Timer: 45 ÷ 180 sec.

Power supply from mains.

Fuente de alimentación para videocámara/monitor

Fuente de alimentación para la videocámara, el botón de exteriores y el monitor de interiores.

Potencia de salida: 38 VA. Salida sin temporizador: 12 Vca, 2 A; 6 Vcc, 1 A

Salida con temporizador: 18 Vcc, 0.85 A; 16 Vcc, 0.23 A

Temporizador: 45 ÷ 180 seg.

Alimentación de red.

Alimentation pour caméra vidéo/moniteur

Module d'alimentation de la caméra vidéo, le bouton-poussoir extérieur et le moniteur intérieur. Alimentation par secteur.

Puissance de sortie: 38 VA. Sortie sans timer: 12 Vca, 2 A; 6 Vcc, 1 A

Sortie avec timer: 18 Vcc, 0.85 A; 16 Vcc, 0.23 A

Timer: 45 ÷ 180 sec.

Alimentation par réseau