

DL 10120A1



Motore asincrono trifase ad anelli

Motore a induzione con avvolgimenti trifase sia sullo statore che sul rotore.

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 250 W
Tensione: 230/400 V Δ/Y
Corrente: 1/0,58 A Δ/Y
Velocità: 2850 rpm, 50 Hz
Protezione termica

Disponibile anche nella versione a 60 Hz.

Slip ring three phase asynchronous motor

Induction motor with both stator and rotor three-phase windings.

Technical features:

Power: 250 W
Voltage: 230/400 V Δ/Y
Current: 1/0,58 A Δ/Y
Speed: 2850 rpm, 50 Hz
Thermal protection

Also available in the 60 Hz version.

Motor asíncrono trifásico de anillos

Motor de inducción con embobinado trifásico en el estator como en el rotor.

Características técnicas:

Potencia: 250 W
Voltaje: 230/400 V Δ/Y
Corriente: 1/0,58 A Δ/Y
Velocidad: 2850 rpm, 50 Hz
Protección térmica

Disponibile también en la versión de 60 Hz.

Moteur asynchrone triphasé a bagues

Moteur à induction avec enroulements triphasés soit sur le stator que sur le rotor.

Caractéristiques techniques :

Puissance : 250 W
Tension : 230/400 V Δ/Y
Courant : 1/0,58 A Δ/Y
Vitesse : 2850 rpm, 50 Hz
Protection thermique

Disponibile également en version 60 Hz.