

DL 1017



Modulo carichi e reostati

Adatto a realizzare carichi mono-trifase a triangolo e stella capacitivi, resistivi e induttivi, variabili a gradini. Completo di reostati di avviamento a metà coppia per motori trifase ed in corrente continua, variabili a gradini, e di reostato lineare di eccitazione.

- Potenza massima: 3 x (275 VAR cap + 400 W +300 VAR ind)

Loads and rheostats unit

Suitable for single- and three-phase capacitive, resistive and inductive step-variable loads.

Complete with half torque step variable starting rheostats for three-phase and direct current motors and with linear excitation rheostat.

- Maximum power: 3 x (275 VAR cap + 400 W +300 VAR ind)

Modulo cargas y reostatos

Adecuado para realizar cargas mono-trifásicas capacitivas, resistivas e inductivas, variables de grados.

Completo de reóstatos para el arranque a mitad del par de los motores trifásicos y de corriente continua, variables de grados, y de reóstato lineal de excitación.

- Potencia máxima: 3 x (275 VAR cap + 400 W +300 VAR ind)

Module charges et rhéostats

Apte pour réaliser des charges mono-triphasées à triangle et à étoile capacitives, résistives et inductives, variables par commutateur.

Complet de rhéostats de démarrage en demi-couple pour moteurs triphasés et en courant continu, variables par commutateur, et de rhéostat linéaire d'excitation.

- Puissance maximale: 3 x (275 VAR cap + 400 W +300 VAR ind)