

# DL 2101T89



## Visualizzatore di testo/orologio interruttore

Le seguenti funzioni operative e di visualizzazione possono essere configurate: commutazione, commutazione con controllo forzato, regolazione di luminosità, protezione solare, richiamo e salvataggio di scene, invio e visualizzazione di valori, visualizzazione di valori e di testi/messaggi operativi. I messaggi di allarme vengono visualizzati su pagine speciali. È inoltre dotato di una funzione di commutazione settimanale fino a 40 operazioni di temporizzazione.

Questi comandi possono essere configurati per ciascuna delle 8 funzioni configurabili di controllo.

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione via la linea bus KNX  
 Consumo di corrente: 6,8/8,6 mA (senza/con retroilluminazione del display)  
 8 pulsanti capacitivi a sfioramento  
 LCD a matrice per HMI

## Text display/clock switch

The following display and operating functions can be configured: switching, switching with forced control, dimming, sun protection control, recall and save scenes, sending and displaying values, display of values and text/operating messages. Alarm messages are displayed on special alarm pages. It is additionally equipped with a weekday switching function for up to 40 timer tasks.

These commands can be configured for each of the 8 configurable control functions.

### Technical specifications

Power supply: via the KNX bus line  
 Current consumption: 6,8/8,6 mA (without/with display background lighting)  
 8 capacitive touch buttons  
 Dot-matrix LCD for HMI

## Visualizador de textos/ interruptor de reloj

Las siguientes funciones de visualización y de funcionamiento se pueden configurar: conmutación, conmutación con el control forzado, regulación, control de la protección del sol, recordar y guardar escenas, el envío y la visualización de los valores, la visualización de los valores y de texto / mensajes operativos. Los mensajes de alarma se muestran en las páginas especiales de alarma.

Está equipado con una función de conmutación de lunes a viernes durante un máximo de 40 tareas de temporizador. Estos comandos se pueden configurar para cada una de las 8 funciones configurables de control.

### Especificaciones técnicas

Alimentación a través la línea de bus KNX  
 Consumo de corriente: 6,8/8,6 mA (sin/con retroiluminación del display)  
 8 botones táctiles capacitivos  
 LCD de matriz de puntos para HMI

## Afficheur de textes/minuterie

Les fonctions d'affichage et d'exploitation suivants peuvent être configurés: commutation, commutation avec commande forcée, gradation, contrôle de la protection solaire, le rappel et la sauvegarde des scènes, l'envoi et l'affichage des valeurs, l'affichage des valeurs et des textes/messages d'exploitation. Les messages d'alarme sont affichés sur des pages d'alarme spéciaux.

Il est en outre équipé d'une fonction de commutation hebdomadaire jusqu'à 40 tâches de minuterie. Ces commandes peuvent être configurés pour chacune des 8 fonctions configurables de commande.

### Spécifications techniques

Alimentation via la ligne de bus KNX  
 Consommation de courant: 6,8/8,6 mA (sans/avec le rétro éclairage de l'écran)  
 8 touches tactiles capacitives  
 Écran LCD Dot-matrix