

## DL 30040L



### Carico induttivo

- Carico monofase e trifase induttivo, variabile a gradini.
- Potenza massima: 3 x 100 VAR
- Tensione massima: 220/380 V Δ/Y

### Inductive load

- Single or three-phase inductive step-variable load.
- Max. power: 3 x 100 VAR
- Max. voltage: 220/380 V Δ/Y

### Carga inductiva

- Carga monofásica y trifásica inductiva, variable de grados.
- Potencia máxima: 3 x 100 VAR
- Tensión máxima: 220/380 V Δ/Y

### Charge inductive

- Charge monophasée ou triphasée inductive, variable à gradins.
- Puissance maximale: 3 x 100 VAR
- Tension maximale: 220/380 V Δ/Y

(\* **NOTA:** Tutti i valori sono indicati con frequenza operativa di 50Hz. Per il funzionamento a 60Hz, i valori saranno differenti (20% circa).

(\* **NOTE:** All values are shown with an operating frequency of 50Hz. For 60Hz operation, values will differ (around 20%).

(\* **NOTA:** Todos los valores vienen indicados para una frecuencia de funcionamiento de 50 Hz. Para un funcionamiento a 60Hz, los valores serán diferentes (aproximadamente 20%).

(\* **Remarque:** Toutes les valeurs sont indiquées par une fréquence de fonctionnement de 50Hz. Pour un fonctionnement à 60Hz, les valeurs seront différentes (environ 20%).