

DL 4251



Gateway HMI digitale multifunzione

Gateway che si comporta come un interfaccia uomo-macchina collegabile con un PLC, Inverter e altri controllori per eseguire la registrazione degli eventi e comandi macro. Esso è provvisto di sistema SCADA e comunicazione remota tramite dispositivi seriali su internet attraverso RS485 e Ethernet usando un protocollo Modbus.

L'interfaccia di visualizzazione cMT Viewer gira su differenti piattaforme inclusi iPad, Android and PC (Windows OS).

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: monofase dalla rete, 50/60Hz.
- Comunicazione: 2 porte RJ45, Modbus RS485 (2-4 fili).
- Acquisizione dati attraverso porta USB

Multifunction Digital HMI Gateway

Gateway that acts as an HMI Interface that can connect with PLC, Inverter, and many more controllers to perform event logging and macro commands execution. It provides the SCADA system and remote communication with serial devices on the internet through RS485 and Ethernet using Modbus protocol.

The cMT Viewer visual interface can run on different platform devices including iPad, Android and PC (Windows OS).

Technical features:

- Power supply: single-phase from the mains, 50/60 Hz.
- Communication: 2 RJ45 ports, Modbus RS485 (2-4 wire).
- Data acquisition through USB

Puerta de enlace HMI digital multifunción

Puerta de enlace que actúa como interfaz hombre máquina que puede conectarse con un PLC, un inversor y muchos otros controladores para registrar eventos y ejecutar comandos de macro. Proporciona al sistema SCADA comunicación y remota con dispositivos seriales en Internet a través de RS485 y Ethernet mediante el protocolo Modbus.

La interfaz visual cMT Viewer puede ejecutarse en dispositivos con plataformas diferentes, incluyendo iPad, Android y PC (sistema operativo Windows).

Características técnicas:

- Alimentación: monofásica desde la red, 50/60 Hz.
- Comunicación: 2 puertos RJ45, Modbus RS485 (2-4 hilos).
- Adquisición de datos a través de USB

Passerelle IHM digital multifonction

Passerelle qui agit comme une interface homme-machine qui peut se connecter avec un PLC, un onduleur ou d'autres contrôleurs pour l'enregistrement des événements et l'exécution des macro-commandes. Il fournit au système SCADA une communication et à distance avec des périphériques série sur Internet via RS485 et Ethernet grâce au protocole Modbus.

L'interface visuelle cMT Viewer peut fonctionner sur des dispositifs ayant des plateformes différentes, y compris iPad, Android et PC (système d'exploitation Windows).

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : monophasée depuis le réseau, 50/60 Hz.
- Communication : 2 ports RJ45, Modbus RS485 (2-4 fils).
- Acquisition de données via USB